

CDP-S系列

- 体积小、重量轻
- 功耗低、效率高
- 使用寿命长
- 维护方便、操作简单

CDP-S系列UPS电源采用先进的IGBT功率器件，具有体积小、重量轻、功耗低、效率高、使用寿命长、维护方便、操作简单等特点。广泛应用于工业、商业、医疗、金融、电信、数据中心等领域。

产品特点

1. 采用先进的IGBT功率器件，效率高，功耗低。

2. 体积小，重量轻，便于安装。

3. 具有完善的保护功能，如过载保护、短路保护、过温保护等。



技术参数

规格型号

| | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|----|-----------------|------------------|
|C7P2K(L)-S | CDP6K(L)-S | CDP10K(L)-S | |C7P1K(L)-S |C7P2K(L)-S |
| 申请单号 | | | 相位 | | |
| 3000VA.(1240VA.) | 6000VA.(4900VA.) | 10000VA.(8000VA.) | 容量 | 1000VA./900VA. | 3000VA.(1900VA.) |
| | | | 输入 | | |



| | | | |
|-------------|--------------------|----|----|
| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| CDP6K(L)-S | 6000VA.(4900VA.) | 1 | |
| CDP10K(L)-S | 10000VA.(8000VA.) | 1 | |
| CDP1K(L)-S | 1000VA./900VA. | 1 | |
| CDP2K(L)-S | 3000VA.(1900VA.) | 1 | |
| CDP3K(L)-S | 4500VA.(3600VA.) | 1 | |
| CDP4K(L)-S | 6000VA.(4900VA.) | 1 | |
| CDP5K(L)-S | 7500VA.(6000VA.) | 1 | |
| CDP6K(L)-S | 9000VA.(7200VA.) | 1 | |
| CDP7K(L)-S | 10500VA.(8400VA.) | 1 | |
| CDP8K(L)-S | 12000VA.(9600VA.) | 1 | |
| CDP9K(L)-S | 13500VA.(10800VA.) | 1 | |
| CDP10K(L)-S | 15000VA.(12000VA.) | 1 | |
| CDP11K(L)-S | 16500VA.(13200VA.) | 1 | |
| CDP12K(L)-S | 18000VA.(14400VA.) | 1 | |
| CDP13K(L)-S | 19500VA.(15600VA.) | 1 | |
| CDP14K(L)-S | 21000VA.(16800VA.) | 1 | |
| CDP15K(L)-S | 22500VA.(18000VA.) | 1 | |
| CDP16K(L)-S | 24000VA.(19200VA.) | 1 | |
| CDP17K(L)-S | 25500VA.(20400VA.) | 1 | |
| CDP18K(L)-S | 27000VA.(21600VA.) | 1 | |
| CDP19K(L)-S | 28500VA.(22800VA.) | 1 | |
| CDP20K(L)-S | 30000VA.(24000VA.) | 1 | |